



# INDUTEX S.A.

## IDX 110



# EMPAQUETADURA CUADRADA DE CRISOTILO




## DESCRIPCION

Empaquetadura trenzada, fabricada con hilos de crisotilo de fibra larga intertrenzados, tiene excelente resistencia mecánica, dureza y uniformidad. De gran consistencia, manteniendo su forma dándole alta resistencia a los esfuerzos mecánicos, con prolongada duración y alto rendimiento.

## APLICACIÓN

Extensamente usada como materiales de aislamiento térmico en instalaciones físicas termales y sistemas de conducción calderas, tuberías en fábricas, edificios, etc. Usado altamente en autoclaves y la industria petroquímica.

## LIMITES DE SERVICIO

			
PRESION	----		
TEMPERATURA (°C)	-50 / 450 °C		
TEMPERATURA (°F)	-58 / 842 °F		
VELOCIDAD	----		
pH	4 - 10		

## PRESENTACION Y DISPONIBILIDAD

mm	3.2	4	4.8	6.4	8	9.5	11	12.7	14	16	19	22	25.4
Inch	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Gr / m	15	20	25	50	70	95	120	140	190	220	320	460	600
m / rollo	165	125	100	100	71	53	42	36	26	23	16	11	8
Carrete(kg)	2.5						5						

TAMAÑOS PERSONALIZADOS Y EMBALAJE CON DIFERENTES PESOS ESTAN DISPONIBLES BAJO PEDIDO

La información contenida en esta publicación se basa en nuestras pruebas y experiencia, sin embargo, sólo pueden servir como valores orientativos.