



INDUTEX S.A.

IDX 150



EMPAQUETADURA TORCIDA DE CRISOTILO




DESCRIPCION

Empaquetadura torcida con dos o más hebras de hilos de crisotilo de fibra larga, hasta alcanzar los diámetros deseados.

APLICACIÓN

Las empaquetaduras de crisotilo torcidas INDUTEX, son utilizadas para relleno, calafateo, sellado de puertas de hornos, relleno entre ladrillos refractarios, sellado de moldes de arena, aislamientos y protección de tuberías, juntas elásticas en colectores de polvo, etc.

LIMITES DE SERVICIO

			
PRESION	---		
TEMPERATURA (°C)	-250 / + 550		
TEMPERATURA (°F)	-418 / + 1022		
VELOCIDAD	---		
pH	4 - 10		

PRESENTACION Y DISPONIBILIDAD

mm	3.2	4	4.8	6.4	8	9.5	11	12.7	14	16	19	22	25.4
Inch	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Gr / m	15	19	23	30	55	65	86	100	170	200	240	280	330
m / rollo	166	131	108	166	91	77	58	50	29	25	21	18	15
Carrete(kg)	2.5						5						

TAMAÑOS PERSONALIZADOS Y EMBALAJE CON DIFERENTES PESOS ESTAN DISPONIBLES BAJO PEDIDO

La información contenida en esta publicación se basa en nuestras pruebas y experiencia, sin embargo, sólo pueden servir como valores orientativos.