



INDUTEX S.A.
IDX 310



EMPAQUETADURA ACRILICA CON PTFE




DESCRIPCION

Empaquetadura de construcción inter-trenzada con resistentes fibras acrílicas con impregnación de PTFE y re-impregnadas durante el trenzado cuadrado con una lubricación especial. Tiene excelente resistencia para ser utilizadas en un amplio rango de aplicaciones. La adición de PTFE mejora la resistencia química y su bajo coeficiente de fricción ofrece un buen sellado tanto en válvulas como en bombas.

APLICACIÓN

Las empaquetaduras sintéticas INDUTEX, son recomendadas para aplicaciones dinámicas como bombas centrífugas y alternativas, reactores, mezcladores, agitadores y otros equipos industriales, y servicio de agua, vapor, solventes, soluciones cáusticas moderadas y productos químicos en general.

LIMITES DE SERVICIO

			
PRESION	30 bar / 435 psi	80 bar / 1160 psi	100 bar/1450 psi
TEMPERATURA (°C)	-100 / +260		
TEMPERATURA (°F)	-148 / +500		
VELOCIDAD	10 m/s	2 m/s	---
pH	3 - 12		

PRESENTACION Y DISPONIBILIDAD

mm	3.2	4	4.8	6.4	8	9.5	11	12.7	14	16	19	22	25.4
Inch	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Gr / m	20	25	40	65	110	160	190	260	320	410	580	760	950
m / rollo	125												
Carrete(kg)	2.5						5						

TAMAÑOS PERSONALIZADOS Y EMBALAJE CON DIFERENTES PESOS ESTAN DISPONIBLES BAJO PEDIDO

La información contenida en esta publicación se basa en nuestras pruebas y experiencia, sin embargo, sólo pueden servir como valores orientativos.